



Хидрофорна система GMAX AUTOJET-100B

Присъединяване вход: 1"
Присъединяване изход: 1"

Намотка: медна

Работно колело: месинг

Монофазна: 220 V - 50 Hz

Максимална температура на течността: 45 °C

- За използване на условно чиста вода без абразивни частици, както и течности неагресивни към материала.
- С широка употреба в бита, селското стопанство и промишлеността.
- Подходящи за поддържане на налягането във водопроводната мрежа, за транспортиране на вода, както и за напояване на градини.

ПРИЛОЖЕНИЕ



Ландшафтно
напояване



Капково
напояване



Водоснабдяване
от сондаж



Водоснабдяване
от резервоар



Дъждуване



Пренос на
вода



Захранване
на машини и
офис сгради

ПАРАМЕТРИ

Максимален дебит (m³/h)	3	Инсталирана мощност (P2)		Q = m³/h	0	0.6	1.81	3.19	3.3	3.56
Максимален напор (m)	52	kW	HP	Консумирана мощност (P1) kW	0.9	0.9	0.92	0.94	0.89	0.82
Максимална дълбочина на засмукване (m)	8	0.75	1	H = m	51.8	41.7	31.4	21.6	11.1	3.45

ДИАГРАМА

